

Fully Synthetic



Kixx ATF Multi

Dầu cho Hộp số Tự động,
Sử dụng cho nhiều loại xe, Hiệu năng tốt nhất

JASO 1A, GM DEXRON®-III, TOYOTA T-IV,
HYUNDAI SP-III/SP-IV

MÔ TẢ

Kixx ATF Multi là dầu dành cho nhiều loại phương tiện, chất lượng cao, hiệu suất cao cho hộp số tự động (Áp dụng cho bộ ly hợp khóa chống trượt). Đây là loại dầu đặc biệt được chế tạo để đáp ứng yêu cầu của nhiều Loại Hộp số Tự động yêu cầu Hyundai SP-III, SP-IV, GM DEXRON® III, Ford MERCON®, Toyota T-IV và WS. Ngoài ra, dầu cũng đáp ứng yêu cầu của các OEM (Nhà sản xuất Phụ tùng Gốc) Châu Âu như Volvo CE 97340 và MB, BMW, VW, ZF 4, 5, 6 và các loại bộ truyền động tự động 8 cấp. Kixx ATF Multi là sự kết hợp đặc biệt của các vật liệu gốc chất lượng cao với hệ thống phụ gia tiên tiến để sử dụng làm dầu thay (service fill).

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT

Nhà sản xuất ô tô	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất ô tô	Thông số kỹ thuật
VW / Audi	G 052 162 (ZF Lifeguard 5) G 055 162-A2, A6 (ZF Lifeguard 6 Plus) G 060 162 (ZF Lifeguard 8) G 052 990 G 055 025-A2 (JWS 3309)	Hyundai / Kia	Dex-II, SP-II JWS 3314, NWS 9638 SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR ATF RED 1, RED 1K
	Mercedes Benz		ATF 3403 JLM20238 ATF 3403-M115 ATF LT71141, ZF 5HP 24
BMW	MB 236.1, 236.2, 236.3 MB 236.5, 236.6, 236.7 MB 236.8, 236.9	JASO	M315-2013 1A M315-2013 2A
	Ford	Mazda	ATF 3317 ATF D-II, F-1, FZ ATF M-III, M-V, N-1, S-1
Fuso	7045E, ETL-8072B JWS 3309 (T-IV) LT71141(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A/30)	Mitsubishi	Diaqueen ATF PA Diaqueen AW Diaqueen J2, J3, SK Diaqueen SP-II, SP-III, SP-IV
	GM	Nissan	Matic Fluid C, D, J Matic Fluid K, S
Honda		Porsche	ATF 3403-M115 T-IV (JWS 3309) ZF 5HP 19FL, 5HP 20, LT71141
	Chrysler / Dodge	Subaru	ATF, ATF 5AT, ATF HP
Isuzu		Suzuki	ATF 2326, ATF 2384K ATF 3314, ATF 3317 JWS 3309
	JEEP	Toyota	ATF D-II, D-III, T-III, T-IV(JWS 3309) ATF WS(JWS 3324)
		ZF	4-9 speed transmission TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L
	Shell	3403, M115, LA 2634	
	Texaco	7045-E, 8072B, N402	

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

- Bảo vệ chống rung tuyệt vời
- Khả năng kháng oxy hóa và ổn định nhiệt.
- Ổn định sự tạo bọt cao.
- Khả năng hoạt động ở nhiệt độ thấp tuyệt vời.
- Khả năng ổn định ma sát cao
- Sử dụng hầu hết cho xe hộp số 4~8 cấp

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Tỷ trọng tại 15°C (kg/l)	0.845
Độ nhớt động học ở 40°C,(mm ² /s)	35.6
Độ nhớt động học ở 100°C,(mm ² /s)	7.0
Điểm đông đặc °C	-49
Điểm chớp cháy, COC, °C	220
Độ nhớt Brookfield ở -200C (CP)	875
Độ nhớt Brookfield ở -400C (CP)	14,960
Quy cách đóng gói (Lit)	1,4,4T,20,200

CÁC TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO

