



Semi Synthetic

Kixx CNG

*Dầu Động cơ CNG Hiệu năng tốt nhất
cho Xe Chở khách*

API SL

MÔ TẢ

Kixx CNG là dầu động cơ CNG đa cấp, độ trượt cắt ổn định, hiệu suất cao để sử dụng cho động cơ của xe ô tô, xe RV, SUV và CNG hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Sản phẩm được chế tạo từ dầu gốc chất lượng cao và các phụ gia công nghệ mới nhất, được tối ưu hóa để cung cấp bảo vệ động cơ hoàn chỉnh chống lại ma sát khi khởi động, ứng suất nhiệt và đóng cặn trong động cơ.

ỨNG DỤNG

- Động cơ CNG của xe chở khách
- RV và SUV
- Taxi sử dụng CNG làm nhiên liệu

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT

- API SL

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

- Tối đa hóa tuổi thọ của động cơ thông qua bảo vệ chống mài mòn và kiểm soát đóng cặn trong mọi điều kiện hoạt động.
- Tiết kiệm nhiên liệu đáng kể bằng cách giảm ma sát.
- Bảo vệ chống mài mòn khi khởi động trong điều kiện lạnh thông qua tính lỏng tuyệt vời ở nhiệt độ thấp.
- Duy trì công suất và độ bền bằng cách giảm thiểu mài mòn ngay cả ở những cơ chế bộ truyền động van tinh vi nhất, kể cả những cơ chế có thời gian van biến đổi
- Giúp duy trì lượng khí thải và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu bằng cách bảo vệ bộ chuyển đổi và cảm biến oxy bốc hơi.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

ĐỘ SAE	5W-30	15W-40
Tỉ trọng, kg/L ở 15°C	0.858	0.869
Độ nhớt động học, mm ² /s ở 40°C	63.4	109.2
Độ nhớt động học, mm ² /s ở 100°C	10.4	15.01
Chỉ số độ nhớt	153	143
Điểm rót, °C	-42	-39
Điểm chớp cháy, °C	250	236
Bao bì (Lít)	4	4