



Kixx Engine Clean

Dầu Súc rửa Động cơ, Hiệu năng tốt nhất

MÔ TẢ

Chất súc rửa động cơ hiệu quả cao giúp tẩy sạch các dạng cặn bám bẩn trên các thành kim loại, khuyến khích dùng trong các trường hợp cần thay đổi dầu từ Dầu Gốc Khoán lên các loại dầu Gốc Bán Tổng Hợp, hoặc Gốc Tổng Hợp.

ỨNG DỤNG

Khuyến khích sử dụng cho mỗi lần thay dầu.
 Phục hồi khả năng linh động của xéc-măng piston.
 Ngăn chặn hiện tượng bề gãy chi tiết và gây tiếng ồn trong động cơ.
 Rửa sạch các cặn bẩn hình thành trong đường dẫn dầu và các chi tiết quan trọng khác trong hệ thống bôi trơn gây hư hại trong động cơ.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THAY DẦU

Hoà lẫn với dầu động cơ cũ trong hệ thống, yêu cầu phải có bộ lọc được sử dụng tại chỗ,
 Sau đó đổ dầu súc rửa động cơ vào dầu cũ trong hệ thống (không được ít hơn 75% so với lượng cần thiết trong dầu động cơ).
 Khởi động động cơ và cho động cơ chạy tại chỗ trong 20 phút.
 Sau đó, kết hợp xả dầu súc rửa động cơ từ hệ thống ra rồi thay bộ lọc dầu và đổ dầu động cơ mới vào.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ISO VG Grade	32
Tỷ trọng tại 15°C (kg/l)	0.856
Độ nhớt động học ở 40°C, (mm ² /s)	31.7
Độ nhớt động học ở 100°C, (mm ² /s)	5.57
Chỉ số độ nhớt	114
Điểm đông đặc °C	-15
Điểm chớp cháy, COC, °C	224
Quy cách đóng gói (Lit)	1,4T,200