



Semi Synthetic

Kixx G SJ

Dầu động cơ chạy xăng, lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng thông minh

API SJ

MÔ TẢ

Dầu động cơ cao cấp được pha chế trên công nghệ dầu gốc tổng hợp và phụ gia tiên tiến sử dụng cho tất cả các loại động cơ yêu cầu sử dụng nhớt theo tiêu chuẩn API SJ.

ỨNG DỤNG

- Tất cả các loại động cơ xăng (4T).
- Các loại động cơ xăng có lắp đặt hệ thống kiểm soát khí thải.
- Máy móc công nghiệp và hàng hải sử dụng nhiên liệu xăng.
- Động cơ diesel (tốc độ cao, 4T, nạp nhiên liệu tự nhiên).

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT

- API SJ/CF

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp khả năng bảo vệ động cơ

Bảo vệ các chi tiết động cơ bằng hệ thống phụ gia chống mài mòn bằng việc tạo thành một lớp màng bảo vệ trên bề mặt tiếp xúc để kiểm soát độ mòn kim loại. Hiệu quả bao gồm việc chống lại quá trình làm gỉ và ăn mòn.

Kéo dài thời gian giữa các kỳ bảo trì máy móc

Kéo dài thời gian đại tu máy nhờ khả năng chịu nhiệt cao và tính kháng oxy hóa ngăn chặn các hiện tượng hình thành cặn bùn.

Tránh sự cố khi hoạt động

Sự kết hợp các chất phụ gia phân tán và tẩy rửa giúp động cơ luôn sạch và vận hành mạnh mẽ, không sự cố.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Cấp độ nhớt SAE	5W-30	10W-30	10W-40
Tỷ trọng tại 15°C (kg/l)	0.857	0.867	0.866
Độ nhớt động học ở 40°C, (mm²/s)	61.88	67.18	104.8
Độ nhớt động học ở 100°C, (mm²/s)	10.17	10.01	14.81
Chỉ số độ nhớt	152	133	147
Điểm đông đặc °C	-42	-42	-42
Điểm chớp cháy, COC, °C	230	232	234
Quy cách đóng gói (Lit)	1, 4, 4T, 200	1, 4, 4T, 5, 200	1, 3, 4, 5, 20, 200