

Semi Synthetic

Kixx G SL

Dầu động cơ chạy xăng, lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng thông minh

API SL



MÔ TẢ

Dầu động cơ cao cấp, được pha chế trên công nghệ dầu gốc tổng hợp và phụ gia tiên tiến. Mang đến sự bảo vệ và bôi trơn cho các xe chở khách và xe tải nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng.

ỨNG DỤNG

- Khuyến cáo dùng cho xe chở khách và xe tải hạng nhẹ 4T, sử dụng nhiên liệu xăng hoặc nạp nhiên liệu tự nhiên và có gắn turbo tăng áp, bao gồm cả những những phương tiện được sản xuất bằng công nghệ mới nhất và công nghệ kiểm soát khí thải.
- Thích hợp cho động cơ xăng 4T nhỏ dành xe máy và phương tiện có động cơ sử dụng nhiên liệu dầu được các nhà sản xuất khuyến dùng như xe hơi thông thường và xe không yêu cầu sử dụng các chất bôi trơn như mục đích thiết kế ban đầu.
- Sản phẩm có thể được điều chỉnh tùy theo đặc trưng tiêu dùng của các khu vực khác nhau.

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT

- API SL/CF

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

- Tối ưu hóa tuổi thọ động cơ thông qua việc kiểm soát các bề mặt chuyển động, giảm ma sát bằng cách duy trì lớp màng dầu trong mọi điều kiện hoạt động.
- Tiết kiệm nhiên liệu thông qua việc giảm tối đa ma sát.
- Bảo vệ động cơ ngay từ khi khởi động vì dầu có tính bơm tuyệt hảo.
- Tối ưu công suất động cơ và giảm chi phí bảo trì.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Cấp độ nhớt SAE	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40
Tỷ trọng tại 150C (kg/l)	0.849	0.863	0.860	0.864
Độ nhớt động học ở 40°C,(mm2/s)	56.8	65.6	99.5	109.4
Độ nhớt động học ở 100°C,(mm2/s)	10.0	10.0	15.1	15.2
Chỉ số độ nhớt	165	138	158	145
Điểm đông đặc, °C	-45	-45	-42	-39
Điểm chớp cháy, COC, °C	224	236	246	236
Quy cách đóng gói (Lit)	4, 200	1, 4, 18, 200	1,3,4,4T,5,20,200	1, 4, 5, 200