



# Kixx Grease

Mỡ Đa Dụng Cho Ô Tô và Các Nghành Công Nghiệp  
NLGI 2, 3

## MÔ TẢ

Mỡ dùng trong ô tô và công nghiệp, có kết cấu mịn, dạng bơ màu vàng nhạt với chất kết dính được sản xuất từ xà phòng lithium và chất ức chế quá trình ôxi hóa.

## ỨNG DỤNG

- Dùng trong hầu hết các ứng dụng của ô tô bao gồm: vòng bi bánh xe, khớp cầu, khớp côn, khớp đỡ và các khớp nối.
- Ồ bi và ồ bạc, con lăn trong công nghiệp.
- Các ứng dụng trong công nghiệp thông thường, không yêu cầu phụ gia chịu lực (EP).

## ƯU ĐIỂM SỬ DỤNG

Bảo vệ vòng bi trong các điều kiện tải trọng nhẹ hoặc tải trọng va đập.  
Tính năng chống nước rửa trôi giữ cho mỡ ở nguyên nơi cần bôi trơn trong điều kiện ẩm ướt.  
Tính ổn định của quá trình oxy hóa hữu hiệu giúp kéo dài thời gian sử dụng của mỡ.  
Độ bền cơ học cao giảm thiểu sự rò rỉ mỡ từ vòng bi  
Tính bám dính tốt giúp mỡ không bị chảy, làm tăng khả năng bôi trơn liên tục.

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

NLGI Grade	2	3
Điểm Nhỏ Giọt °C	235	263
Độ Xuyên Kim Sau Nhào Trộn, ở 25°C	272	236
Chất Lành Đặc	Lithium	Lithium
Chất Lành Đặc, mass%	8.5	10
Độ Rửa Trôi ở 79°C, 1hr (%)	2.49	1.27
4 ball EP, Kgf	200	200
Sức Bôi Trơn, hrs ở 165°C	80	80
Phạm Vi Nhiệt Độ	-30 to 150	-20 to 160
Quy cách đóng gói (Kg)	0.5, 1, 3, 15, 180	0.5, 1, 3, 15, 180

## Đặc điểm nổi bật

Kixx Grease2 is multipurpose grease with ISO 220 base oil, oxidation and corrosion inhibitors  
Kixx Grease2 has high drop point, usable wide temperature range.

