

Kixx Oil Treatment

Chất tăng áp cho Dầu Động, Hiệu năng tốt nhất



MÔ TẢ

Chất bảo trì động cơ chất lượng cao, được pha chế đặc biệt giúp cho dầu động cơ luôn duy trì được cấp độ như ban đầu. Sản phẩm có chứa phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt, phụ gia chống ăn mòn và các chất ức chế a-xít nên rất bền với áp suất cắt.

ỨNG DỤNG

- Bảo trì động cơ xăng trong xe khách.
- Bảo trì động cơ diesel của xe tải nhẹ và xe tải nặng.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

- Giảm mài mòn động cơ.
- Giảm ma sát và tăng công suất.
- Giảm khả năng tiêu hao dầu.
- Giảm tiếng ồn trong động cơ.

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

- Pha thêm chất GS Oil Treatment vào dầu khi động cơ bắt đầu hoạt động ấm lên.
- Pha 1 lon GS Oil Treatment với 4(lít) dầu động cơ (khoảng 10% dầu GS Oil Treatment).
- Pha thêm chất bảo trì GS Oil Treatment khi thay dầu hoặc thay đổi giữa các loại dầu.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Tỷ trọng tại 15°C (kg/l)	0.8486
Độ nhớt động học ở 100°C, (mm ² /s)	374
Quy Cách Đóng Gói	0.444