

Fully / Semi Synthetic

Kixx Ultra 4T Scooter SN

Dầu động cơ chất lượng tốt nhất,
lựa chọn hoàn hảo cho xe máy tay ga động cơ bốn kỳ (scutor)

API SN, JASO MB ĐƯỢC KHUYẾN CÁO



MÔ TẢ

Kixx Ultra 4T Scooter SN được pha chế từ Công nghệ Tổng hợp đáp ứng yêu cầu của các phẩm cấp dầu động cơ hàng đầu tiên tiến hiện nay của API SN. Sản phẩm được tối ưu để cung cấp hiệu suất dầu động cơ xe tay ga hoàn hảo đặc biệt là để tiết kiệm nhiên liệu, giảm hao mòn do ma sát và tăng độ bền.

ỨNG DỤNG

- Tất cả các loại xe chạy bằng xăng
- Xe hiệu suất cao được trang bị DOHC, EFI và VVT
- Động cơ xăng bốn thì trong xe máy
- Xe Thể thao

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT

- API SN
- 5W-40 / 10W-40: JASO MB Được khuyến cáo

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Tiết kiệm nhiên liệu

Khả năng ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng của dầu gốc công nghệ tổng hợp đảm bảo độ nhớt dầu chính xác để giảm ma sát khi khởi động, và cung cấp độ bôi trơn tối đa trong khi vận hành ở nhiệt độ cao.

Công suất động cơ và khả năng bảo trì

Việc giảm khí thổi bằng piston cùng với các đặc tính chống đóng cặn của dầu giúp duy trì công suất động cơ và độ sạch, nhờ đó kéo dài tuổi thọ của động cơ.

Khoảng thời gian thay dầu

Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời và độ bay hơi thấp sẽ kéo dài khoảng thời gian thay dầu.

Chống mài mòn ở mọi nhiệt độ

Công thức dầu gốc phi truyền thống tiên tiến kết hợp với hệ thống phụ gia hiệu quả cao và phụ gia tăng chỉ số độ nhớt hàng đầu mang lại độ trượt ổn định tuyệt vời và bảo vệ chống mài mòn tối đa trong điều kiện lái xe ở nhiệt độ cao, tốc độ cao cũng như bảo vệ màng dầu nhanh chóng, hiệu quả cao. Sản phẩm cũng cung cấp khả năng chống mài mòn thành phần trong quá trình khởi động lạnh ở nhiệt độ rất thấp.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

	Fully Synthetic	Semi Synthetic
Độ nhớt SAE	5W-40	10W-40
Tỉ trọng, kg/L ở 15°C	0.849	0.861
Độ nhớt động học, mm ² /s ở 40°C	83.9	104.8
Độ nhớt động học, mm ² /s ở 100°C	14.4	15.7
Chỉ số độ nhớt	178	159
Điểm rót, °C	-42	-42
Điểm chớp cháy, °C	222	220
Bao bì (Lít)	0,8,1,200	0,8,1,200