

Kixx Spindle

Dầu Máy Dệt
ISO VG 10, 15



MÔ TẢ

Kixx Spindle Oil là loại dầu máy dệt đặc biệt, với độ nhớt thấp dùng cho con thoi và các trụ đệm trong hệ thống dệt. Dầu được sản xuất từ loại dầu gốc tinh lọc cao cấp kết hợp với các loại phụ gia đặc biệt có tác dụng chống mài mòn, chống gỉ sét, chống oxy hoá tốt. Dầu được thiết kế sử dụng cho các loại máy dệt có tốc độ cao và các chi tiết máy móc tự động khác

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT

- Cincinnati-Milacron Specification P-45 (ISO 22) and P-62 (ISO 10) cho loại dầu con trượt nhẹ.

ỨNG DỤNG

- Dùng cho hệ thống con trượt xe sợi của máy dệt.
- Các chi tiết tự động khác của máy dệt.
- Dùng cho các con trượt nhẹ với tốc độ cao. Không sử dụng cho những nơi có yêu cầu độ nhớt cao hơn hoặc hoạt động ở nhiệt độ cao (Kixx Spindle Oil 10).
- Khuyến cáo sử dụng Kixx Spindle Oil 15 & 22 cho các con trượt có tốc độ thấp hơn, ở mức độ trung bình và yêu cầu độ nhớt cao hơn.
- Làm cho các giá, trụ đệm trong các máy công nghiệp vận hành một cách nhẹ nhàng ở tốc độ cao.
- Sử dụng trong hệ thống tuần hoàn công nghiệp.
- Sử dụng trong hệ thống thủy lực nơi có khuyến cáo sử dụng dầu chống mài mòn.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Tuổi thọ của thiết bị được duy trì ở mức cao nhất

Phụ gia chống mài mòn duy trì tốt tính chất của dầu chống lại sự phá hỏng của các cặn bẩn và nhiệt độ trong suốt quá trình hoạt động.

Giảm chi phí bảo dưỡng

Phụ gia phân tán/tẩy rửa giúp các chi tiết máy luôn sạch sẽ khỏi các cặn bẩn, gỉ sét giảm thiểu các khó khăn bất lợi khi bảo dưỡng và vận hành máy móc.

Thời gian thay dầu dài hơn

Dầu được sản xuất từ dầu gốc tinh lọc và các phụ gia đặc biệt giúp kéo dài tuổi thọ của các chi tiết trong hệ thống dệt.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Cấp độ nhớt SAE	10	15
Tỷ trọng tại 15°C, kg/l	0.8530	0.8552
Độ nhớt động học tại 40°C (mm²/s)	9.98	14.55
Độ nhớt động học tại 100°C (mm²/s)	2.15	3.721
Chỉ số độ nhớt	100	105
Điểm chớp cháy cốc hở, °C	160	200
Độ kiềm tổng(TAN), mg KOH/g	0.03	0.03
Màu sắc (độ sáng)	Max 0.5	Max 0.5
Quy cách đóng gói	20,200	20,200